

Số: 01/UBND-TYT

Lục Ngạn, ngày 23 tháng 10 năm 2023

V/v đề nghị báo giá hàng hóa,  
trang thiết bị y tế

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.**

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm trang thiết bị cho trạm Y tế xã Cẩm Sơn năm 2023 với nội dung cụ thể sau:

**I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn.

Địa chỉ: Xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá.

- Người nhận báo giá: Lại Văn Toàn

- Chức vụ: Tài chính – Kế toán xã

- Điện thoại: 0986655588

- Địa chỉ Email: laitoan88@gmail.com

3. Cách thức nhận báo giá: Theo 02 hình thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

- Nhận qua Email: laitoan88@gmail.com

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 23/10/2023 đến 17 giờ 30 phút ngày 03/11/2023.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 100 ngày kể từ ngày báo giá.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục Trang thiết bị y tế

STT	Tên trang thiết bị, dụng cụ y tế	Thông số KT	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1	Xe tiêm 2 tầng	Dài x rộng x cao = 650x450x850mm, Khung xe: Inox hộp 20x20 Các thanh giằng: Inox ống Φ12 Mặt bàn: Inox lá dày 0.4, chất liệu inox 430 Bánh xe: Bánh xe nhựa Φ70 Được làm bằng inox 430 Được chia làm 2 tầng để đồ trong bệnh viện, phòng khám	Chiếc	2	

2	Máy đo huyết áp điện tử bắp tay	Phạm vi đo: Tâm thu 50-250 mmHg Tâm trương 40 - 180 mmHg Nhịp tim 40 - 160 bpm	Chiếc	1	
3	Bộ khám phụ khoa	Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016; Directive 93/42/EEC; GS1; CFS hoặc trương đương, chất liệu: thép không gỉ - Bánh mỏ vịt Grave 75x20mm: 01 cái - Bánh mỏ vịt Grave 95x35mm: 01 cái - Bánh mỏ vịt Grave 115x35mm: 01 cái - Van âm đạo Doyen, dài 24cm : 1 cái - Kẹp cổ tử cung Schroeder thẳng 25cm: 01 cái - Kẹp Foerster thẳng 25cm (có răng): 01 cái - Thước đo cổ tử cung Sims 32cm: 01 cái - Kéo phẫu thuật nhọn-tù cong 18cm: 01 cái - Kocher thẳng 18cm: 01 cái - Hộp đựng dụng cụ inox: 01 Cái	Bộ	2	
4	Máy điện tim 3 kênh	<b>Cấu hình bao gồm:</b> 01 Máy chính 01 Bộ cáp đo bệnh nhân 01 Bộ điện cực chi 01 Bộ điện cực ngực 01 Bộ dây nguồn 01 Tệp giấy in 01 gel điện tim 01 Pin 8PH-4/3A3700-H-J18 01 Bộ sách HDSĐ tiếng Anh + Việt <b>Thông số kỹ thuật:</b> ECG Đạo trình 12 đạo trình tiêu chuẩn Lựa chọn độ nhạy 1/4, 1/2, 1, 2 cm/mV, thủ công hoặc tự động. Hằng số thời gian 3.2s hoặc lớn hơn Đáp ứng tần số 0.05Hz đến 150Hz (trong dải -3dB) Tỉ lệ loại nhiễu đồng pha 103dB hoặc lớn hơn Điện thế điện cực cực đại ±600mV hoặc lớn hơn Chuyển đổi A/D 18 bit Tần số lấy mẫu 8000 mẫu/s/kênh Các bộ lọc: - AC: 50 hoặc 60Hz, -20dB hoặc ít hơn - Cơ: 25 hoặc 35Hz, -3dB (-6dB/oct) dịch tần: 0.25 hoặc 0.5Hz, -3dB (- 6dB/oct) Lưu trữ ECG	Chiếc	1	

		<p>Bộ nhớ trong 500 cuộc thăm khám.          Hiển thị          Thiết bị Màn hình màu LCD rộng 7”          có chiếu sáng ngược.          Độ phân giải 800 x 480          Trình bày 6/12 kênh/màn hình          Hoạt động          Thiết bị cho vận hành Màn hình cảm ứng          và phím bấm          Máy in          Phương thức In chuỗi điểm nhiệt          Tốc độ giấy 5, 10, 12.5, 25 hoặc 50          mm/s          Giấy in Cuộn: 63mm x 30m (OP-119TE),          giấy gấp: 60mm x 20m (OP-222TE)          Giao diện I/O          Cổng truyền thông Cổng LAN          (10/100base TX)          Cổng USB x 2 (1 cho card chuyển wifi)          An toàn          Tiêu chuẩn IEC60601-1, IEC60601-2-          25          Bảo vệ sốc điện Nhóm I, kiểu CF và          thiết bị có nguồn bên trong, kiểu CF.          Đạt chứng nhận Chứng nhận CE trên          chỉ thị 93/42/EEC.          Tổng quan          Yêu cầu nguồn điện 100 ~ 240V AC,          50/60Hz, 70VA          Hoặc 9.6V DC , 40W.          Kích thước 190(W) x 250 (D) x 71 (H)          mm          Khối lượng Xấp xỉ 2 kg (ko kể pin)          Pin sạc 8PH-4/3A3700-H-J18 (Ni-MH)          thời gian hoạt động pin: 120 phút.</p>			
5	Máy điện xung	<p><b>Cấu hình bao gồm:</b>          - Dây nguồn 1 chiếc          - Cáp miêng dán 2 bộ          - Cáp điện cực hút 1 bộ          - Miêng dán 4 chiếc (H-3000S)          - Điện cực hút 1 bộ  <b>Thông số kỹ thuật:</b>          - Nguồn AC 220V, 50/60Hz.          - Tiêu thụ điện 40W          - Dòng đầu ra 40mA (Ít hơn 1KΩ)          - Thời gian điều trị 2~15 phút (tăng bằng 1          phút)          - Điều trị chương trình tự động          - Điều trị chương trình cố định          - Chương trình phác đồ điều trị tự do          - Tăng giảm Cường độ điều trị          - Cân bằng: cân bằng từng nguồn điện, ra</p>	Chiếc	1	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các chế độ Mode:</li> <li>Mode 1 : 3Hz ~ 30Hz</li> <li>Mode 2 : 3Hz ~ 50Hz</li> <li>Mode 3 : 3Hz ~ 100Hz</li> <li>Mode 4 : 3Hz ~ 200Hz</li> <li>Mode 5 : 50Hz ~ 150Hz</li> <li>Mode 6 : 100Hz ~ 300Hz</li> <li>- VAC: chọn chế độ hút – Liên tục, gián đoạn (30 lần/phút)</li> <li>- Mức đầu ra: 12 bước</li> <li>- Cài đặt thời gian: lên đến 30 phút, điều chỉnh theo mức 1 phút.</li> </ul>			
6	Huyết áp cơ AIPk2	<p>Đồng hồ đo có quả bóp làm bằng chất liệu cao su, van xả khí được mạ Crom nhằm chống oxy hóa và có độ bền cao, mặt đồng hồ được làm bằng kính chịu lực cao cấp, có độ thẩm mỹ cao.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng hồ hiển thị kết quả chính xác, vạch chia từ 20 ~300mmHg, độ chính xác cao</li> </ul>	Bộ	5	
7	Ống nghe	<p>Ống nghe có hệ thống dây dẫn khí làm bằng chất liệu caosu cao cấp chống oxy hóa</p>	Cái	5	
8	Bộ tiểu phẫu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cán dao mổ số 3, dài 12.5cm: 1cái</li> <li>- Cán dao mổ số 4, dài 13.5cm: 1cái</li> <li>- Kéo phẫu thuật Standard, lưỡi cong, mũi nhọn/nhọn, dài 14.5cm: 1cái</li> <li>- Kéo cắt chỉ Mayo, lưỡi thẳng, mũi tù/tù, dài 14.5cm: 1cái</li> <li>- Kéo phẫu tích Metzenbaum, lưỡi cong, mảnh, dài 20cm: 1cái</li> <li>- Kẹp phẫu tích Standard, ngàm răng cưa, dài 16cm: 1cái</li> <li>- Nhíp phẫu tích Standard, không máu, dài 18cm: 1cái</li> <li>- Nhíp có máu Standard, dài 18cm: 1cái</li> <li>- Kẹp bông gạc Foerster, thẳng, dài 18cm: 1cái</li> <li>- Kẹp mạch máu Halsted -Mosquito, th ng, dài 18cm: 1cái</li> <li>- Kẹp mạch máu Halsted -Mosquito, cong, dài 18cm: 1cái</li> <li>- Kẹp mạch máu Crile, thẳng, dài 14cm: 1cái</li> <li>- Kẹp mạch máu Crile, cong, dài 14cm: 1cái</li> <li>- Kim kẹp kim Mayo Hegar, dài 16cm: 1cái</li> <li>- Kim kẹp kim Crile-Wood, dài 15cm: 1cái</li> <li>- Banh 2 đầu Senn-Miller, răng tù, dài 17cm: 1cái</li> <li>- Banh Cushing lưỡi khoảng 10cm, dài 20cm: 1cái</li> <li>- Banh vết mổ Farabeuf, dài 15cm: 1cái</li> <li>- Banh vết mổ US ARMY</li> <li>(Parker) Langenbeck, kích thước khoảng:</li> </ul>	Bộ	1	

		<p>Fig.1: 21x15mm/40x15mm;  Fig.2:25x15mm/ 45x15mm, dài 21cm: 1 cái</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kẹp mô Allis 5x6 răng, dài 15cm: 1 cái</li> <li>- Khay quả đậu, kích thước: 250 x 140 x 40mm, dung tích: 1,25 Lít: 1 cái</li> <li>- Hộp đựng dụng cụ có nắp, kích thước: 285 x 280 x135mm: 1 cái</li> </ul>			
9	Bộ khám ngũ quan	<p><b>Đèn soi mắt</b>  Điều chỉnh độ phóng đại : ±20 dpt  Góc nhìn: ±6°  Ống kính phi cầu cho chất lượng nét tối ưu  Thiết bị ngưng tụ để chiếu sáng tối ưu  Cường độ ánh sáng của bóng đèn chân không 2.5V / 0.81W</p> <p><b>Đèn soi tai – mũi</b>  Kính lúp mở rộng 3 chiều  Bóng đèn chân không công suất: 25V/081W</p>	Bộ	1	
10	Bộ đỡ đẻ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thìa nạo tử cung Sims cứng-tù 31cm/8mm/F.2: 1 cái</li> <li>- Kéo phẫu thuật tù-tù thẳng 18cm: 1 cái</li> <li>- Kẹp bông gạc Lister 18cm: 1 cái</li> <li>- Nhíp phẫu tích hẹp 14cm: 1 cái</li> <li>- Nhíp phẫu tích tiêu chuẩn răng 1:2, dài 20cm: 1 cái</li> <li>- Kẹp bông Bozemann hình chữ S cong 26cm: 1 cái</li> <li>- Kẹp kim Mayo-Hegar 20cm : 1 cái</li> </ul>	Bộ	1	
11	Tủ sấy dụng cụ	<p>Phạm vi nhiệt độ làm việc ít nhất 5 hoặc 10 trên nhiệt độ môi trường đến +300 ° C  Cài đặt độ chính xác nhiệt độ lên tới 99,9 °C: 0,1 / từ 100 °C: 0,5  Cài đặt phạm vi nhiệt độ +20 đến +300°C  Cảm biến nhiệt độ 1 cảm biến Pt100 DIN loại A trong mạch 4 dây  Bộ điều khiển vi xử lý PID kỹ thuật số đa chức năng thích ứng với độ phân giải cao  Màn hình màu TFT  Bộ đếm ngược kỹ thuật số với cài đặt thời gian mục tiêu, có thể điều chỉnh từ 1 phút đến 99 ngày  Phần mềm AtmoControl để đọc, quản lý và sắp xếp bộ ghi dữ liệu qua Ethernet giao diện.  Màn hình quá nhiệt điện tử có thể điều chỉnh và bộ giới hạn nhiệt độ cơ học TB.  Dung tích 32 lít  Nguồn điện 230V; 50/60Hz; 1600w  Kích thước:  w(A)xh(B)xd(C):400x320x250mm</p>	Cái	1	

12	Nồi hấp	<p><b>Thông số kỹ thuật</b>  Cài đặt 121<sup>0</sup>C và 134<sup>0</sup>C  Có chức năng bảo vệ tự động: bảo vệ quá nhiệt, quá áp  Thiết bị khóa liên động an toàn  Nút cảm ứng bảo vệ, bảo vệ mực nước thấp, chống cháy khô  Có chuông nhắc nhở sau khi khử trùng, tự động dừng.  Tự động xả khí lạnh, tự động xả hơi sau khi khử trùng.  Tích hợp bộ tạo hơi nước để cung cấp hơi nước bão hòa nhanh chóng  Được trang bị giao diện kiểm tra tiêu chuẩn  Bề chứa bên trong bằng thép không gỉ chất lượng, nắp đậy kín  Dung tích 18 lít  Công suất 1,5kw  Áp suất 0.25Mpa  Áp suất làm việc 0.22Mpa  Nhiệt độ 139<sup>0</sup>C  Nhiệt độ làm việc 134<sup>0</sup>C  Thể tích: <math>\phi 250 \times 370</math></p>	Chiếc	1	
13	Giường Inox	<p>Dài x Rộng x Cao = 1900x900x540mm  Đầu giường: Inox ống <math>\Phi 32 \times 0.8</math>  Thanh giằng: Inox ống <math>\Phi 22 \times 0.8</math>  Lan can: Inox ống <math>\Phi 16 \times 0.6</math>  Thanh chắn giường <math>\Phi 19 \times 0.6</math>  Cọc màn: Inox ống <math>\Phi 16 \times 0.6</math>  Vai giường: Inox hộp 30x60x0.7  Thanh giường: Inox hộp 20x20x0.6  Giát giường: Inox hộp 10x40x0.4  Giường được lắp ráp bằng nệm, thuận tiện cho quá trình tháo lắp  Đệm dày 5cm phù hợp với giường, dễ dàng vệ sinh</p>	Chiếc	10	
14	Tủ thuốc inox	<p>Dài x rộng x cao = 800x400x1600mm, làm bằng inox  Kính dày 5ly  Khung tủ Inox hộp 25x25x0.6  - Gồm 2 khoang:  + Khoang trên cao 900mm có 2 cánh lắp kính màu trắng dày 5mm, có khoá, có chốt chắc chắn.  Có 2 đợt kính dày 5mm.  + Khoang dưới cao 600mm có 2 cánh bằng inox, có chốt và khoá chắc chắn; có 1 sàn phẳng bằng kính 5mm.  - Khung tủ làm bằng inox hộp 25x25x0.6mm.  - Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 10x20x0.6mm.  - Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng.</p>	Cái	2	

		- Tủ được làm bằng inox có độ bóng - Các chân tủ có đệm cao su			
15	Máy xông khí dung	Kiểu: Máy phun sương máy nén Nguồn điện: 120V 60Hz Điện năng tiêu thụ: 180 VA Tốc độ phun khí dung 0,4 ml/phút (không có nắp) Kích thước hạt: *DMM khoảng 5 micron (dựa trên EN13544-1) Dung tích bình chứa tối đa 7 ml (cc). đến y học: Lượng thuốc 2 mL - 7 mL (cc) phù hợp: Nhiệt độ +50°F đến +104°F (+10°C đến +40°C), 30% đến 85% RH hoạt động/độ ẩm: Nhiệt độ bảo quản/ -4°F đến +140°F (-20°C đến +60°C), 10% đến 95% RH Độ ẩm: Trọng lượng: Khoảng 67 oz (1,9 kg) (máy nén chỉ một) Kích thước: Xấp xỉ. 6 3/4" (w) × 4 1/8" (h) × 7 1/8" (d) (170mm × 103mm × 182mm)	Chiếc	2	
16	Máy hút dịch	Chân không tối đa: 80kpa Chân không điều chỉnh trong khoảng 30kpa đến tối đa Dòng khí tối đa 20L/min (760mmHg) Máy gồm 2 bình thủy tinh chứa dịch dung tích 2.500ml/ bình	Chiếc	1	

**\*Ghi chú:**

- Thông số kỹ thuật nêu trên là thông số kỹ thuật tham khảo. Các đơn vị báo giá có thể báo giá hàng hoá có đặc tính, tính năng và thông số kỹ thuật tương đương.

2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được vận chuyển, bàn giao, nghiệm thu tại trạm y tế xã Cẩm Sơn-xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Việc thanh toán cho Nhà thầu bằng chuyển khoản, số lần thanh toán là nhiều lần khi hoàn thành việc giao hàng từng lần theo dự trù của Chủ đầu tư.

- Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 90 ngày kể từ khi Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

- Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối lượng theo hợp đồng thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó nêu rõ giá hợp đồng mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế.

5. Các thông tin khác:

- Tài liệu có liên quan về hàng hóa báo giá (nếu có) gồm:

